

KillTest

품질은 좋고 서비스도 더욱 좋습니다



덤프

<http://www.killtest.kr>

우리는 고객에게 년 동안 무상업데이트 서비스를 제공합니다

Exam: **9L0-623J**

Title : Mac OS X Deployment 10.6
Exam

Version : DEMO

1. Mac OS X Server の 10.6 コンピュータ上で、ここではデフォルトで、ソフトウェアアップデートサービスストアの更新をしていますか？

- A. /usr/updates/
- B. /Library/Updates/
- C. /var/db/swupd/html/
- D. /usr/share/swupd/html/
- E. /Library/WebServer/Updates/

Answer: C

2. どのように updates.pretendco.com でソフトウェアアップデートサーバからソフトウェアアップデートを取得するために管理されていない Mac OS X v10.6 にコンピュータを構成することができます？

- A. ターミナルでは、型のデフォルトは com.pretendco.updates の SoftwareUpdates して Return キーを押します書き込みます。
- B. ソフトウェアアップデートの環境設定で、[詳細設定] タブをクリックし、URL フィールドに "updates.pretendco.com" と入力します。
- C. ワークグループマネージャで、[サーバー] メニューからディレクトリを表示を選択、ローカルホストコンピュータのアカウントを選択し、[ネットワーク] タブをクリックして、ソフトウェアアップデートサーバ] フィールドに "updates.pretendco.com" と入力します。
- D. ターミナルでは、タイプ sudo のデフォルトは /ライブラリ/ Preferences/ com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL "http://updates.pretendco.com:8088/index-leopard-snowleopard.merged-1.sucatalog" と入力して Return キーを押しますを書く。

Answer: D

3. Mac OS X Server の 10.6 コンピュータ上で、そのプロセスは、Apple の公開ソフトウェアアップデートサーバとローカルのソフトウェアアップデートサービスのカタログを同期？

- A. swupd
- B. swsvrd
- C. swupd_syncd
- D. swsvrd_updated

Answer: C

4. Mac OS X Server の 10.6 コンピュータ上で、そのプロセスは、クライアントコンピュータにソフトウェアアップデートを提供？

- A. httpd
- B. swupd
- C. swsvrd
- D. updated

Answer: A

5. あなたは、プライマリソフトウェアアップデートサーバ、および二次のソフトウェアアップデートサーバなどの別として、1 つは、Mac OS X Server v10.6 にコンピュータを設定している。プライマリサーバは、アップルのソフトウェアアップデートサーバからアップデートを取得しますが、ネットワークの帯域幅を節約するために使用するのではなく、アップルのソフトウェアアップデートサーバからよりプライマリサーバからそれらの更新を取得するために、セカンダリサーバを求めています。セカンダリサーバ

バ上のどのファイルには、この目標を達成するために編集する必要があります？

- A. /etc/swupd/swupd.plist
- B. /etc/swupd/swupd.conf
- C. /usr/share/swupd/html/index.sucatalog
- D. /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate.plist

Answer: A

6. Macintosh コンピュータを動作させるための電気的および環境要件の説明を確認してから、以下の質問に答える。電卓は、この質問に答える際にご利用ください。計算機にアクセスするには電卓のボタンを押してください。

Electrical and operating requirements

- Line voltage: 100–240V AC
- Frequency: 50Hz to 60Hz, single phase
- Maximum continuous power: 240W
- Operating temperature: 50° to 95° F (10° to 35° C)
- Storage temperature: -4° to 116° F (-20° to 47° C)
- Relative humidity: 5% to 95% noncondensing
- Maximum altitude: 10,000 feet
- Typical acoustical performance
 - Sound pressure level (operator position): 18 dBA at idle

あなたは上記の電気的要件と 7 台の Mac を持っている。Mac には、120V/60Hz の回路に接続されています。7 つのすべての Mac に電源を供給する回路にどのように多くのアンペア供給する必要があります？

- A. 3.5
- B. 5
- C. 7
- D. 14

Answer: D

7. どのような文は、ソフトウェアの使用ポリシーを施行する有効な方法を説明します？

- A. 個人的なファイルがすべてのクライアントコンピュータでシステム環境設定で共有を無効にします。
- B. クライアントコンピュータに保存されているホームフォルダを使用するすべてのネットワークユーザーアカウントを設定するには、ワークグループマネージャを使用してください。

C.アプリケーションへのアクセスを管理するワークグループマネージャでディレクトリサーバーとの使用の優先順位の管理にすべてのクライアントコンピュータをバインドします。

D.クライアントコンピュータ上のディレクトリユーティリティを使用して、各クライアントコンピュータのローカルディレクトリドメイン内のすべてのユーザレコードに許可されたアプリケーションのリストを追加。

Answer: C

8.アンペアは_____の単位です。

A.現在の電気

B.電気抵抗

C.電荷の電位差

D.一秒間ジュールに等しい電力

Answer: A

9.どの物理的なセキュリティ機能は、MacBook および MacBook Pro コンピュータ上に存在するが、MacBook Air のコンピュータ上では存在しない？

A.電池カバーロック

B.ケンジントンロックスロット

C.ハードドライブベイのロック

D.無線周波数 ID タグ (RFID)

E.RAM のコンパートメントにはトルクスねじでロックされ

Answer: B

10.どのステートメントは、Mac OS X v10.6 のファイルシステム内の"パッケージを"最善の説明？

A.Finder で不可視フォルダ

B.Finder は単一のファイルとして表示されるファイルのフォルダ

C.ファイルのコレクションの圧縮アーカイブを含むファイル

D.ユーザーが使用するバージョンを選択できるように、同じソフトウェアの複数のバージョンを含むバンドル

Answer: B